

# MOSAIKSTEINE MOSAIK ZEMENT



**Art. 280-52 bis 280-68  
Mosaiksteine**

Inhalt: je Beutel Mosaiksteine 1 kg



**Art. 280-45 Mosaik Zement - 500g weiß**

Zum Ausfügen der Mosaiksteine  
Inhalt: 500 g



**Vorbereitung:**

Vor Gebrauch den Arbeitsplatz mit einer Folie oder einem Karton auslegen. Wir empfehlen Schutzkleidung zu tragen, wie Handschuhe, ein altes Hemd, eine Schürze oder unseren Mal Kittel.



**Art. 129-97 GOWI Maljacke**  
Farbe: rot | Maße: 64 x 50 cm  
Material: Nylon



**Schritt 1**

Zu dekorierende Fläche mit dem Avantgarde Bepp bestreichen, Mosaiksteine aufdrücken und trocknen lassen.



**Schritt 2**

Den Avantgarde Mosaik Zement wie auf der Verpackung beschrieben anrühren und sofort auf den Mosaiksteinen z. B. mit einem Stück Karton glattstreichen.



**Schritt 3**

Sobald der Zement matt wird, die Zementrückstände mit einem feuchten Lappen entfernen und mit einem trockenen Lappen polieren.



**Art. 280-74  
Legeplatte für Legesteine**  
22,5 x 22,5 cm

**Art. 280-75  
Holzboxen für Mosaiksteine - Set 2**  
15 x 10 x 6,5 cm

Anwendungsbeispiele:

