

Montage von Sitz auf Chassis



Normalerweise mit Hilfe einer Vorrichtung und Presse
Ersatzweise kann man sich behelfen mit:

- 2 Personen,
- Nusskasten
(2 Nüsse der Größen 10er, 11er oder 12er)
- zugehöriger Steckschlüssel,
- Hammer Achse,
- 2 Stück Achskappen



1. Eine Achskappe mit Hammer auf Achse aufschlagen (Abb.1).
2. Achse, Chassis und Sitz zusammenstecken.
3. Nuß mit Steckschlüssel von unten aufsetzen (Abb. 2 + 3).
4. Bagger auf den Steckschlüssel aufsetzen (Abb. 4 + 5).



5. Achskappe und eine weitere Nuß von oben aufsetzen und mit Hammer aufschlagen (Abb 6 + 7).



ACHTUNG! Sturzgefahr. Lassen Sie Ihre Kinder unter 36 Monaten nicht unbeaufsichtigt sitzen oder spielen. Nicht auf abschüssigem Untergrund verwenden. Nicht auf öffentlichen Straßen verwenden. Nur für eine Person.



WARNING! Risk of falling. Do not leave children under 36 months playing and sitting unattended. Not to be used on sloping ground. Not to be used in traffic. Only for one person.



ATTENTION! Risque de chute. Ne pas laissez les enfants de moins de 36 mois ne pas s'asseoir ou jouer sans surveillance. Ne pas utiliser sur terrain en pente. Ne pas utiliser sur les voies de circulation routières. Pour une seule personne.



ATTENZIONE! Rischio di caduta. Non lasciare i bambini di età inferiore ai 36 mesi seduti o a giocare senza supervisione. Non usare su terreni in pendenza. Non usare nel traffico stradale. Solo per una persona.



LET OP! Valgevaar. Laat kinderen jonger dan 36 maanden niet zonder toezicht zitten of spelen. Niet on oneven niveaus te gebruiken. Niet in het wegverkeer te gebruiken. Alleen voor een persoon.

