

Anleitung

zum Austausch der Flüster-Räder



Art. 560-79 Flüster-Räder-Austausch-Set (4 Stück) für
Art. 560-10 GOWI Giant Truck XXL und Art. 544-11

Sie benötigen einen Schraubendreher, eine Zange und einen Hammer. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Austausch der Räder beginnen.

Beispiel am
GOWI Giant Truck XXL



Die Räder sind mit Achskappen auf der Achse befestigt. Auf einer Seite hat die Kappe einen geprägten Ring (1). Diese Kappe ist fest und nicht ablösbar. Die ablösbare Achskappe hat einen glatten Kopf (2).



Hebeln Sie die Achskappe (2) mit einem Schraubendreher frei. Lösen Sie anschließend die Achskappe durch wiederholtes Bewegen und Abhebeln mit einer Zange von der Achse.



Nehmen Sie die alten Räder ab. Lösen Sie von den alten Rädern die gelben Felgen und die kleine gelbe Nabe auf der Innenseite. Stecken Sie diese auf die neuen Räder. Die gelbe Felge muß bei den neuen Rädern mit einem Hammer bündig in das neue Rad geklopft werden.



Stecken Sie dann die Achse durch das **Zwillingssloch** der Mulde. Stecken Sie Rad und Felge auf. Nun setzen Sie die neue Kappe (2) gerade auf das Ende der Achse und schlagen diese mit einem Hammer auf die Achse.